

**RECTIFIEUSE FLEXIBLE AUTOMATIQUE
PLANE ET DE PROFIL BHLOM**

Année 2001

SPECIFICATIONS STANDARD

Zone de travail

Surface de serrage de la table	700 x 300 mm
Distance max. centre la table et le centre de la broche	600 mm
Distance min. centre la table et le centre de la broche	125 mm
Hauteur max. de la pièce avec la meule de \varnothing 400	500 mm
Charge max. de la table avec plateau de serrage à aimant	350 kg
Installation de serrage magnétique	700 x 300 mm

Mouvement longitudinal de la table

Course longitudinale lax. De la yable	800 mm
---------------------------------------	--------

Mouvement vertical de la tête de la meule

Course de déplacement max.	475 mm
----------------------------	--------

Tête de la meule

\varnothing de la broche	120 mm
Régime de vitesse de rotation	1100t/6000mn

Mouvement transversal du chariot

Course de déplacement max. automatique	320 mm
--	--------

Encombrement de la machine

Poids	3500 kg
-------	---------

Installation de filtration automatique à bande

Capacité du réservoir	600 L
-----------------------	-------



ZA LEVEAU - 72230

ARNAGE CEDEX

Tel: +33.2.43.21.85.50 - Fax: +33.2.43.21.34.60

groupe-landeau@groupe-landeau.fr