

RIVA CALZONI S.p.A. Stab. Milano	ALESATRICE - FRESATRICE A MONTANTE MOBILE PAMA Tipo AP/130 - MC	Foglio n° 2 Luglio 1982
CORSE		
Corsa verticale della testa (Y)	2800 mm.	
Corsa trasversale del montante (X)	8000 mm.	
Corsa assiale del mandrino di alesatura (Z)	1000 mm.	
Corsa assiale del cannetto porta-mandrino (Zc)	500 mm.	
VELOCITA'		
N° Gamme	3	
Velocità	4 + 1000 G./1'	
N° Giri caratteristico	37 G./1'	
AVANZAMENTI		
Avanzamenti di lavoro (in funzionam. manuale)	2 + 2000 mm./1'	
" " " (in funzionam. da CN)	0,1 + 4000 mm./1'	
" rapidi (Za)	4000 mm./1'	
" " (Zc)	4000 mm./1'	
" " (X - Y)	6000 mm./1'	
POTENZE		
Motore mandrino	36 Kw	
Motori Assi (Nr. 3 cad.)	8 Kw	
Potenza totale installata	65 Kw	
Peso approssimativo	50000 Kg.	
ACCESSORI		
- Testa a fresare universale TUG - 10 completa di zoccolo (con bloccaggio idraulico), Cono ISO 50, potenza 10 HP a 105 giri /1', rapporto velocità 1:1; lunghezza totale 800 mm.		
- Piattaforma a sfacciare ø600 predisposta per essere controllata da unità del controllo numerico con accessori.		