

15 TON BROACHING PRESS  
15 TON RÄUMPRESSE



Available in / Verfügbar in  
- 15 TON



- The hydraulic broaching press from RHTC is exclusively made in the Netherlands and suitable for precision machining tasks.
- It can be used for linear broaching and almost any metallic alloy can be broached with this type of Profi Press.



- Die hydraulische Räumpresse von RHTC wird ausschließlich in den Niederlanden hergestellt und ist in jeder Hinsicht für Präzisionsbearbeitungen geeignet.
- Die Presse kann zum linearen Räumen verwendet werden und fast jede Metalllegierung kann mit dieser Profi Presse geräumt werden.

Photos may differ from actual products. Abbildungen können von der Wirklichkeit abweichen.

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN		15 TON
Pressure force / Presskraft	[kN]	147
Maximum pressure / Höchstdruck	[bar]	232
Piston stroke / Kolbenhub	[mm]	600
Oil delivery / Öllieferung	[ltr/min]	11.8
Oil capacity / Inhalt - Oil type / Öltyp: TL-46	[dm³]	35
Working speed / Arbeitsgeschwindigkeit	[mm/sec]	0-30
Approaching speed / Annäherungsgeschwindigkeit	[mm/sec]	0-30
Return speed / Rücklaufgeschwindigkeit	[mm/sec]	0-40
Motor power / Motorleistung	[kW]	5.5
Voltage / Spannung	[V]	400/3
Frequency / Frequenz	[Hz]	50/60
Revolutions per minute / Drehzahl pro Minute	[rpm]	1500
Insulation protection / Schutzklasse	[IP]	54
Insulation classification / Isolationsklasse		I
Weight / Gewicht	[kg]	305
<b>Diameters / Durchmesser</b>		
Diameter of cylinder / Zylinderdurchmesser	[mm]	90
Diameter of piston rod / Durchmesser Kolbenstange	[mm]	50
Diameter of piston head / Durchmesser Kolbenboden	[mm]	80